

Montážny návod

Montáž bazénového krytu zvládne priemerne zručný užívateľ. Odporúčame, aby montáž prevádzali minimálne dve osoby. Je vhodnejšie prevádzať montáž zastrešenia /krytu mimo priestoru bazénu (cieľového umiestnenia). Ľahšie sa dostanete z vnútornej strany k zostaveniu konštrukcie, upevneniu a napnutiu fólie. Na cieľové umiestnenie kryt v otvorenom stave prenesú ľahko traja ľudia – dvaja pri kĺbových pántoch a jeden uprostred (vrchol krytu). K montáži budete potrebovať kľúče č. 13 a č.11, ktoré nie sú súčasťou balenia výrobku. Montáž neprevádzajte za veterného počasia.

1. krok

Pripevnite k zemi kĺbový segment tak, aby závit trnov kĺbu smerovali k bazénu. Voľný koniec segmentu (nepripevnený k zemi) bude smerovať na stranu, z ktorej budete kryt otvárať. K upevneniu kĺbového mechanizmu podľa povahy terénu použijete hmoždinky, prípadne aspoň priložené bodce.

2. krok

Druhý kĺbový segment upevnite k zemi rovnako ako prvý, a to vo vzdialenosti od 1. kĺbového segmentu zodpovedajúceho priemeru vášho krytu.

3. krok

Kryt je zostrojený z jedenástich oblúkov. Potrubia na zostavenie každého oblúka sú zabalené zvlášť. Oblúky zostavujte postupne nasunutím zúžených koncov do seba až po zacvaknutie poistky. Prvý a posledný oblúk (tie, ktoré pri zatvorení krytu stoja na zemi) sú vyrobené zo silnejších potrubí.

4. krok

Na koniec všetkých oblúkov nasadíme plastové záslepky. Každý koniec oblúka postupne nasadíme na skrutky kĺbového segmentu tak, že najskôr navlečieme plastový krúžok (podložku), po ňom nasunieme oblúk, potom kovovú podložku zaistíme maticou, ktorú zľahka dotiahneme. Po namontovaní oblúku ho nechajte ležať na sebe (v tvare polmesiaca).

5. krok

Z vonkajšej časti krytu rozložte vlastný poťah okolo zostavených oblúkov a postupne ich pripevňujte pomocou suchých zipsov na jednotlivých oblúkoch. Suché zipsy na koncoch (u kĺbových segmentov) zatiaľ neupevňujte.

6. krok

Pred postupným zatvorením krytu dbajte o to, aby bol poťah na jednotlivých oblúkoch rovnomerne napnutý. Šikmo cez oblúky sa nesmú tvoriť vrásky. Pri zatváraní krytu sťahujte poťah smerom ku kĺbovým segmentom. Upevnite aj posledné suché zipsy.

7. krok

Gumové úchyty vo tvare trojuholníka slúžia k upevneniu priložených gumolan, ktoré kryt zaisťujú (zastrešenie proti poveternostným vplyvom mimo dobu používania bazénu). Pre vypnutie gumolan môžete použiť dodané kotvy alebo iné úchyty, ktoré pevne zafixujete k podkladu alebo k terénu v mieste pod našimi trojuholníkovými úchyty.

Prevádzkové pokyny, montážny návod a záručné podmienky

Zastrešenie bazénu TROPIKO

Zastrešenie bazénu TROPIKO je určené pre zastrešenie kruhových bazénov s priemerom až 5 m, podľa rozmeru zastrešenia. Zastrešenie je možné úplne otvoriť a ponechať otvorené po celú dobu kúpania.

Zastrešenie slúži k sezónnemu zakrytiu bazénu alebo iných priestorov.

Zastrešenie plní predovšetkým nasledujúce funkcie:

- ✓ znižuje tepelnú stratu bazénovej vody v priebehu chladnejšieho obdobia (napr. v noci),
- ✓ obmedzuje znečistenie bazénovej vody (napr. spádom poletujúcich nečistôt a dažďovou vodou),
- ✓ chráni pred nepriaznivým počasím.

Český výrobok

Zastrešenie bazénu TROPIKO je vyrobené z konštrukcie z hliníkových profilov, ktoré sú povrchovo upravené eloxovaním. Na konštrukcii je napnutá špeciálna číra leštená fólia, ktorá je odolná voči UV žiareniu. Opláštenie má na spodných okrajoch našité ochranné pruhy z modrého polyesteru s vode odolnou úpravou. Jednostranné otváranie je riešené jedinečným kĺbovým segmentom.

Zastrešenie je vyrobené v Českej republike

www.tropiko.sk

Výhradný predajca výrobku:

Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika

Výber veľkosti zastrešenia

Pokiaľ budete inštalovať naše zastrešenie na zapustený bazén, zvolte priemer zastrešenia vždy minimálne o 50 cm väčší než je priemer bazénu.

U bazénu polo zapusteného alebo voľne stojaceho počítajte s tým, že zastrešenie je guľaté a smerom nahor sa zužuje. Priemer zastrešenia v tomto prípade musí byť dostatočne väčší. Nezabudnite tiež na priestor pre skimmer a pre zapojenie, prípadne umiestnenie filtrácie. Tabuľky doporučeného rozmeru zastrešenia nájdete na www.tropiko.sk

Zastrešenie bazénu TROPIKO

priemer / cm	Výška / cm	Hmotnosť / kg	pre zapustené bazény do priemeru / cm
360	180	30	310
420	210	35	370
500	250	42	450
550	275	55	500

Balenie: Kartónový obal 190 cm x 50 cm x 25 cm.



PREVÁDKOVÉ POKYNY

Manipulácia so zastrešením

Pokiaľ nevyužívate priestor bazénu, zastrešenie nenechávajte v otvorenej a nezaistenej polohe. Zastrešenie je možné ponechať len uzatvorené a ukotvené. Ponechanie v otvorenej polohe môže byť nebezpečné. Pri kúpaní v bazéne musí byť zastrešenie odklopené, aby bol zaistený prísun čerstvého vzduchu. Po opustení bazénu zastrešenie uzatvorte a zaistite proti vetru pomocou gumových lán. Pred odchodom od bazénu vždy skontrolujte, či je zastrešenie uzatvorené a ukotvené k terénu.

Používajte len krajné polohy zastrešenia - buď úplne otvorené alebo úplne zatvorené a zaistené. Ponechanie zastrešenia v akejkoľvek medzi polohe môže byť nebezpečné a môže byť príčinou jeho poškodenia.

Nečistite plachtu chemickými prípravkami! Pri starostlivosti o vodu v bazéne používajte iba bazénovú chémiu na to určenou. (Nepoužívajte SAVO a podobné prípravky.) Použitie iných prípravkov na úpravu vody alebo čistenie plachty môže mať negatívny vplyv na životnosť plachty zastrešenie.

Ukotvenie zastrešenia proti pôsobeniu vetru

Medzera medzi spodným okrajom zastrešenia a vedľajším terénom by mala byť čo najmenšia (max. 5 cm), aby sa znížilo riziko podfúknutia a následného strhnutia zastrešenia vetrom.

Je veľmi dôležité, ukotvenie zastrešenia proti pôsobeniu vetru nepodceňovať. Patky pre ukotvenie musia v podklade skutočne pevne držať. Kvalitne prevedené ukotvenie odoláva pôsobeniu bežne sa vyskytujúcich vetrov. Extrémne silné vetry, napr. orkán, môžu však zastrešenie poškodiť. Pred príchodom takto silného vetru preto odporúčame zastrešenie zložiť a schovať. V prípade potreby je možné zastrešenie odpojiť od kotviacich prvkov a odniesť preč.

Údržba a zazimovanie

Poťahové materiály je treba udržiavať v čistote. Pri čistení používajte bežný saponát a vlažnú vodu, nepoužívajte prípravky na báze chlóru. Otočné kĺby odporúčame pred začiatkom a po skončení kúpaciej sezóny premazať silikónovým olejom.

Zastrešenie neodporúčame používať cez zimu, kedy priestor bazénu nie je používaný. Mráz a ľad znižujú životnosť materiálu, z ktorých je zastrešenie vyrobené. V zimnom období nemanipulujte s prvkami zastrešenia. Plastový materiál sa stáva krehkým a náchylnejším k poškodeniu.

Mimo sezónu kúpania je možné ponechať zastrešenie uzatvorené. Výnimkou sú zimné mesiace, kedy by snehová pokrývka a vnútorná námraza z kondenzácie pary z bazénu mohla spôsobiť svojim zaťažením mechanické poškodenie hliníkovej konštrukcie a celého zastrešenia. **V zimných mesiacoch (hlavne november až marec) nechajte zastrešenie vždy otvorené.** Otvorené zastrešenie navzájom zviažte, napríklad gumolanom a konštrukciu na teréne zaistite.

Predovšetkým sneh môže svojim zaťažením spôsobiť poškodenie zastrešenia. Pokiaľ zastrešenie ponecháte nad priestorom bazénu, je nutné zaistiť včasné odmetanie snehu zo zastrešenia. V prípade uskladnenia zastrešenia ho opatrne rozoberte a uložte na chladnom a suchom mieste tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu.

Pri stavbe zastrešenia postupujte podľa montážneho návodu.

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo na prevedenie zmien a úprav výrobku bez povinnosti aktualizácie tohto návodu.

Bezpečnostné pokyny:

- Výrobok používajte len k účelom, ku ktorým je určený.
- Kĺbový mechanizmus musí byť pevne ukotvený k podkladu a zostavené zastrešenie musí byť fixované i pomocou gumových lán.
- V dobe kúpanie osôb musí byť zastrešenie otvorené. Pod uzatvoreným zastrešením býva pomerne vysoká teplota, ktorá môže byť príčinou zdravotných problémov osôb, zdržujúcich sa v priestore zastrešenia.
- Zastrešenie bazénu neslúži ako bezpečnostný prvok zamedzujúci vstupu osôb, detí či zvierat do priestoru bazénu. V žiadnom prípade nenesie výrobca ani predajca zodpovednosť za ujmu na zdraví pri nedodržaní tohto pokynu.
- V priestore zastrešenia je zakázané používať otvorený oheň, inak hrozí riziko požiaru.
- Rebrá zastrešenia nevystavujte dodatočnému zaťaženiu. Na konštrukciu nič nezavesujte. Rebrá zastrešenia nie sú určené pre pohyb osôb, na lezenie apod. Konštrukcia zastrešenia by sa mohla prepadnúť.
- Pred odchodom od priestoru bazénu zastrešenie uzatvorte a zaistite. Zastrešenie nenechávajte otvorené, pokiaľ nie ste v jeho blízkosti alebo pokiaľ sa práve nekúpete.
- Pri veternom počasí je nutné, aby zastrešenie bolo uzatvorené a zaistené proti otvoreniu. Za silného vetra je zakázané zastrešenie otvárať. Pri nedodržaní pokynov môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb.
- Pred príchodom veľmi silného vetra odporúčame zastrešenie úplne otvoriť a v tejto polohe stiahnuť k sebe rebrá na niekoľkých miestach pevne, napríklad pomocou gumových lán.
- Mimo sezónu kúpania môžeme ponechať zastrešenie uzatvorené. Výnimkou sú zimné mesiace, kedy by snehová pokrývka mohla spôsobiť svojim zaťažením mechanické poškodenie hliníkovej konštrukcie rebier a celého zastrešenia. V zimných mesiacoch ponechajte zastrešenie vždy otvorené a zaistené. Konštrukciu na zemi zaistite gumolanami.

Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody spôsobené nedodržaním Prevádzkových pokynov.




Zoznam komponentov, obsah balenia


1 ks	krycia plachta
11 ks	jednotlivé rebrá, zvlášť zabalené
22 ks	plastové podložky
22 ks	kovové podložky
22 ks	matice
2 ks	kĺbové mechanizmy
2 ks	zatlkacie kotvy ku kĺbom
2 ks	gumolaná

ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Rozhodli ste sa pre produkt vysokej kvality a prvotriedneho spracovania. Zastrešenie bazénu TROPICO je dôsledne kontrolované a dodávané v bezchybnom stave. Za každý výrobok je možné uplatniť plnú záruku v trvaní 2 rokov od dátumu zakúpenia za podmienok dodržania "Prevádzkových pokynov" a "Montážneho návodu". Dokladom potrebným pre reklamáciu je originál predajného dokladu. Reklamáciu je možné uplatniť u predajcu, ktorý dodáva i všetky náhradné komponenty výrobku. Reklamačné požiadavky vrátane záručných opráv realizuje výrobca.




DETAIL C var. 1




DETAIL A




DETAIL C var. 2



DETAIL B var. 1



DETAIL B var. 2



DETAIL C var. 3

